

SENTRON koruma cihazları

3WT açık tip şalterleri

SENTRON 3WT SERİSİ AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 4000 A'e KADAR



- Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi $I_{cs}=I_{cu}$
- Nominal işletme gerilimi AC 500 V (Seçime bağlı 690 V)
- Nominal işletme akımı 400 - 4000 A
- 2 Boy ile AC 500 V'da 66kA kısa devre açma kapasitesine kadar
- 50° C'ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
- LCD göstergeli trip ünitesi ve LSI koruma standart
- Trip ihbar kontağı standart
- Kapamaya hazır göstergesi ve kontağı standart
- 2NO + 2NC kontak standart
- Kapı oyma çerçevesi standart
- 2NO + 2NC kontak standart

ETU35WT Elektronik Trip Ünitesi:

- LSI koruma
- L: $I_R = 0,4 \dots 1,0 \times I_n$
- S: $I_d = 1,25 \dots 12 \times I_n$; $t_d = 0 \dots 400 \text{ msn}$
- I: $I_i = 20I_n$, maks. 50kA
- Termik hafıza on/off yapılabilir
- Faz kaybı duyarlılığı $t_{sd} = 20 \text{ msn}$ (M) ayarlanabilir
- Akım değerini gösteren arkadan ışıklı LCD göstergesi
- Açma nedenini sorgulama ve kendi kendini test imkanı
- **LSING** (Toprak Koruması ve Nötr Koruması) için satış birimlerimize danışınız.



ETU 35WT

4 Kutuplu

Boy	Nominal Akım I_n (A)	kA $I_{cs}=I_{cu}$	Sabit tip 4 kutuplu açık tip güç şalteri 1) Sipariş No	Birim Fiyatı TL
-----	---------------------------	-----------------------	--	-----------------------

Sabit montajlı tip 4 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5AA00-0AA2	205.155,00
I	1000	55	3WT8104-5AA00-0AA2	228.748,00
I	1250	55	3WT8124-5AA00-0AA2	255.522,00
I	1600	66	3WT8165-5AA00-0AA2	286.335,00
II	2000	66	3WT8206-5AA00-0AA2	353.359,00
II	2500	66	3WT8256-5AA00-0AA2	421.103,00
II	3200	66	3WT8326-5AA00-0AA2	514.761,00
II	4000	66	3WT8406-5AA01-0AA2	619.349,00

Sabit montajlı tip 4 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5UA70-0AA2 ¹⁾	236.308,00
I	1000	55	3WT8104-5UA70-0AA2 ¹⁾	259.406,00
I	1250	55	3WT8124-5UA70-0AA2 ¹⁾	287.982,00
I	1600	66	3WT8165-5UA70-0AA2 ¹⁾	318.812,00
II	2000	66	3WT8206-5UA70-0AA2 ¹⁾	382.600,00
II	2500	66	3WT8256-5UA70-0AA2 ¹⁾	449.201,00
II	3200	66	3WT8326-5UA70-0AA2 ¹⁾	542.384,00
II	4000	66	3WT8406-5UA71-0AA2 ¹⁾	647.914,00

Çekmeceli tip 4 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5AA04-5AB2 ²⁾	256.288,00
I	1000	55	3WT8104-5AA04-5AB2 ²⁾	270.730,00
I	1250	55	3WT8124-5AA04-5AB2 ²⁾	315.394,00
I	1600	66	3WT8165-5AA04-5AB2 ²⁾	355.579,00
II	2000	66	3WT8206-5AA04-5AB2 ²⁾	391.480,00
II	2500	66	3WT8256-5AA04-5AB2 ²⁾	472.468,00
II	3200	66	3WT8326-5AA04-5AB2 ²⁾	567.149,00
II	4000	66	3WT8406-5AA05-5AB2 ²⁾	702.572,00

Çekmeceli tip 4 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8084-5UA74-5AB2 ^{1) 2)}	287.475,00
I	1000	55	3WT8104-5UA74-5AB2 ^{1) 2)}	301.367,00
I	1250	55	3WT8124-5UA74-5AB2 ^{1) 2)}	347.867,00
I	1600	66	3WT8165-5UA74-5AB2 ^{1) 2)}	388.047,00
II	2000	66	3WT8206-5UA74-5AB2 ^{1) 2)}	420.738,00
II	2500	66	3WT8256-5UA74-5AB2 ^{1) 2)}	500.561,00
II	3200	66	3WT8326-5UA74-5AB2 ^{1) 2)}	594.782,00
II	4000	66	3WT8406-5UA75-5AB2 ^{1) 2)}	731.144,00

1) Motor mekanizması açtırma bobini, kapama bobini ve ilave yardımcı kontak 2 enversör fiyata dahildir.

2) Çekmeceli şalterde shutter fiyata dahildir.

Bağlantı tipleri:

- 1) 800 - 3200 A arası 3WT8 sabit tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 4000 A sabit tip güç şalteri standart olarak dikey bara bağlantılıdır.
- 2) 800 - 3200 A arası 3WT8 çekmeceli tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 3800 A çekmeceli tip güç şalteri standart olarak dikey bara bağlantılıdır.
- 3) 3WT8 güç şalteri bağlantı şeması için sayfa 205'e bakınız.