

Kompanzasyon ürünleri

Kondansatörler

Kondansatör Tipi	Gerilim (V)	Güç (kVAr)	Güç (kVAr) 400VAC p=%7	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
------------------	-------------	------------	------------------------	------------	-----------------	--------------------

Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri IEC 60831+2, EN60831+2, UL810 5th Edition

Trifaze Bağlantılı, 50 Hz MKK Tip - Energy+

- Max. Ortam sıcaklığı 60°C	400	5	-	4RB8083-3FC10	3.827,00	12
- Silindirik kuru tip	415	10,4	-	4RB8104-3EB10	4.330,00	12
- Aşırı akım Imax: 1,6 / 2* IR	400	12.5	-	4RB8125-3EA10	5.198,00	18
- Inrush akımı Is: 300* IR	400	20	-	4RB8200-3EA10	6.669,00	8
- Toplam kayıplar <0,45W/kvar	400	25	-	4RB8250-3EA10	6.923,00	8
- Entegre koruma sigortası	400	7.5	-	4RB8075-3EE10	5.935,00	12
- 180.000 / 200.000 saat ömür (temp class -40D / temp class -40C)	440	12.5	11	4RB8150-3EJ10	6.524,00	12
- Deşarj dirençleri beraberinde**	440	14.2	12.5	4RB8142-3EE10	6.689,00	18
- Montaj Şekli: isteğe bağlı dikey veya yatay	440	15	13.3	4RB8150-3EE10	6.689,00	8
- IP20, dahili montaj	440	25	22.1	4RB8250-3EE10	7.942,00	8
- Tabanda M12 bağlantı civatası	440	28.1	25	4RB8281-3EE10	8.187,00	8
Şebeke kalitesi kötü harmonikli sistemler veya reaktörlerle kullanım için 440V ve üzeri kondansatör kullanılmalıdır.	440	12.5	11	4RB8150-3FC10	6.425,00	8
	480	15	11.1	4RB8150-3EJ10	6.524,00	12
	480	16.7	12.4	4RB8200-3FC10	8.370,00	8
	480	20	14.8	4RB8200-3EJ10	8.525,00	12
	480	25	18.5	4RB8300-3FC10	9.189,00	8
	480	30	22.2	4RB8300-3EJ10	9.237,00	8
	480	33	25	4RB8330-3EJ20	10.732,00	8
	525	8.3	5.2	4RB8083-3FC10	3.827,00	12
	525	10.4	6.5	4RB8104-3FC10	5.970,00	18
	525	15	9.4	4RB8150-3FC10	6.425,00	8
	525	20	12.5	4RB8200-3FC10	8.370,00	8
	525	25	15.6	4RB8250-3FC10	8.992,00	8
	525	30	18.7	4RB8300-3FC10	9.189,00	8

Trifaze Bağlantılı, 50 Hz MKK Tip-High Density

- Max. Ortam sıcaklığı 60°C	400	40	-	4RB8400-3EA20	14.733,00	8
- Inrush akımı Is: 300* IR	400	50	-	4RB8500-3EA20	16.147,00	8
- Silindirik kuru tip	440	40	36.4	4RB8400-3EE20	15.002,00	8
- Aşırı akım Imax: 1.5 * IR	440	50	45.5	4RB8500-3EE20	16.293,00	8
- Toplam kayıplar <0,45W/kvar	440	56	50.9	4RB8560-3EE20	17.340,00	8
- IP20, dahili montaj	525	40	25	4RB8400-3FC20	15.880,00	8
- 180.000 / 200.000 saat ömür (temp class -40D / temp class -40C)						
- Montaj Şekli: isteğe bağlı dikey						

Kondansatör Tipi	Gerilim (V)	Güç (kVAr)	Güç (kVAr) 400VAC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
------------------	-------------	------------	-------------------	------------	-----------------	--------------------

Trifaze Bağlantılı, 50 Hz MKP Tip-Phicap

- Max. Ortam sıcaklığı 55°C	400	1	-	4RB2010-3EA50	964,00	12
- Inrush akımı Is: 200* IR	400	1.5	-	4RB2015-3EA50	1.068,00	12
- Silindirik yumuşak reçine emdirilmiş	400	2.5	-	4RB2025-3EA50	1.297,00	12
- 100.000 / 135.000 saat ömür (temp class -40D / temp class -40C)	400	5	-	4RB2050-3EA50	1.647,00	12
- Güç kaybı < 0.45 W/kVAR	400	10	-	4RB2100-3EA50	3.229,00	8

1 - 1.5 - 2.5 - 5 kVAR kondansatörler kapasiz sevk edilir.

Monofaze Bağlantılı, 50 Hz MKP Tip-Phicap

- Reçineli Tip	230	0.5	-	4RB2017-1EA50	1.032,00	12
- 100.000 saat ömür	230	1	-	4RB2033-1EB50	1.220,00	12
- Entegre koruma sigortası	230	1.7	-	4RB2017-1CD50	1.348,00	12
- Deşarj dirençleri beraberinde	230	2.5	-	4RB2025-1CD50	1.700,00	12

-Monofaze kondansatörler kapasiz sevk edilir.

** Otomatik kompanzasyon uygulamalarında anahtarlama sıklığının 60 sn'nin altında olması gerektiğinde deşarj dirençleri yerine deşarj bobini kullanılmalıdır.

** Deşarj bobini uygulamasında deşarj direnci kullanımına gerek yoktur.



4RB8..



4RB8..



4RB2..



4RB2..