

SENTRON koruma cihazları

3WA açık tip şalterleri aksesuarları



3WA9111-0AA21



3WA9111-0AA31



3WA9111-0EB02



3WA9111-0EX02

SENTRON WA AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 6300 A'e KADAR

YENİ

Açıklamalar	Sipariş Numarası	Birim Fiyatı TL
-------------	------------------	-----------------

Sipariş Ederken veya Sonradan İlave Edilebilen Aksesuarlar

Nötr iletkeni için harici akım transformatörü

Kaçak akım korumalı şalter veya nötr iletkeni koruması için akım transformatörü ¹⁾

Boy I	3WA9111-0AA21	17.888,00
Boy II	3WA9111-0AA22	22.603,00
Boy III	3WA9111-0AA23	26.874,00

Kaçak akım korumalı şalter veya nötr iletkeni koruması için akım transformatörü (Bakır Bara Bağlantı Parçasına Sahip) ¹⁾

Boy I	3WA9111-0AA31	21.342,00
Boy II	3WA9111-0AA32	27.143,00
Boy III	3WA9111-0AA33	32.342,00

¹⁾ 4 Kutuplu ve şalterde nötr koruması için dahili akım transformatörü standart olarak gelmektedir.

Nominal işletme akım modülü*

Nominal işletme akım modülü sayesinde nominal akımı düşürme imkanı

	Nominal akım In (A)	Standart akım modülü	Birim Fiyat	Toprak kaçağı korumalı akım modülü	Birim Fiyat
Boy I ve II için	250	3WA9111-0EB02	8.234,00	3WA9111-0EX02	28.985,00
	315	3WA9111-0EB03	8.234,00	3WA9111-0EX03	28.985,00
	400	3WA9111-0EB04	8.234,00	3WA9111-0EX04	28.985,00
	500	3WA9111-0EB05	8.234,00	3WA9111-0EX05	28.985,00
	630	3WA9111-0EB06	8.234,00	3WA9111-0EX06	28.985,00
	800	3WA9111-0EB08	8.234,00	3WA9111-0EX08	28.985,00
	1000	3WA9111-0EB10	8.234,00	3WA9111-0EX10	28.985,00
Boy I, II ve III için	1250	3WA9111-0EB12	8.234,00	3WA9111-0EX12	28.985,00
	1600	3WA9111-0EB16	8.234,00	3WA9111-0EX16	28.985,00
	2000	3WA9111-0EB20	8.234,00	3WA9111-0EX20	28.985,00
Boy II ve III için	2500	3WA9111-0EB25	8.234,00	3WA9111-0EX25	28.985,00
	3200	3WA9111-0EB32	8.234,00	3WA9111-0EX32	28.985,00
Boy III için	4000	3WA9111-0EB40	8.234,00	3WA9111-0EX40	28.985,00
	5000	3WA9111-0EB50	8.234,00	3WA9111-0EX50	28.985,00
	6300	3WA9111-0EB63	8.234,00	3WA9111-0EX63	28.985,00

* Şalter seçimi için sayfa 86-90'a bakınız.

3WA Açık tip şalterleriyle birlikte verilen modül maksimum nominal akıma tekabül etmektedir.

Elektronik trip ünitelerine genel bakış

Ölçüm yapılan değerler; IEC 60364-8-1 standartlarına göre yapılabilen ölçümler

Tip		Akım Ölçümü	PMF - I Enerji Verimliliği	PMF - II Temel Enerji Görüntüleme	PMF - III Gelişmiş Enerji Görüntüleme
Aktif güç	P	--	--	✓	✓
Reaktif güç	Q	--	--	✓	✓
Görünür güç	S	--	--	✓	✓
Aktif enerji	E _a	--	✓	✓	✓
Reaktif enerji	E _r	--	--	✓	✓
Görünür enerji	E _{ap}	--	--	✓	✓
Frekans	f	--	--	✓	✓
Faz akımı	I	✓	✓	✓	✓
Nötr akımı	I _N	✓	✓	✓	✓
Voltaaj	U _{LL} ve U _{LN}	--	✓	✓	✓
Güç faktörü	PF	--	--	✓	✓
Total harmonik bozulma distortion (akım-gerilim)	THD _U ve THD _I	--	--	--	✓