

SENTRON Koruma Cihazları

3WL Açık Tip Şalterleri

SENTRON WL 3 KUTUPLU AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 6300 A'e KADAR

Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi $I_{cs}=I_{cu}$
 Nominal işletme gerilimi AC 690 V (Seçime bağlı 1000 V)
 Sabit ve çekmeceli tipte 3 ve 4 kutuplu olarak
 Nominal işletme akımı 630 - 6300 A
 3 Boy ile 5 tip kısa devre açma kapasitesinde
 (55, 66, 80, 100 ve 150 kA)
 440 V AC'de 1600 A'e kadar 400 mm yapı genişliğinde
 55°C'ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
 Modüler yapı, Reset butonu, Kodlamalı kumanda fişi,
 Ana kontak aşınma göstergesi,
 Kapamaya hazır göstergesi ve kontağı standart
 Trip ihbar kontağı (opsiyonel)

Seçime bağlı trip üniteleri:

ETU15B: LI Koruma
 L: $I_R = 0,5 \dots 1,0 \times I_n$
 I: $I_i = 2 \dots 8 \times I_n$

ETU25B: LSI Koruma
 L: $I_R = 0,4 \dots 1,0 \times I_n$
 S: $I_d = 1,25 \dots 12 \times I_n$; $t_d = 0 \dots 400 \text{ms}$
 I: $I_i = \geq 20 I_n$
 Nominal işletme akım modülü sayesinde nominal akımı düşürme
 imkanı; açma nedenini sorma imkanı; elektronik açtırıcıyı
 üzerinden test imkanı; faz kaybı duyarlılığı.

ETU27B: LSING Koruma (Nötr koruması için akım trafosu ayrıca sipariş edilmelidir)
 ETU25B ile aynı, ayrıca nötr akım koruması açıp kapatılabilir ve
 toprak kaçacağına karşı, akımların vektörel toplamı elde edilerek
 koruma

ETU45B: LSIN(G) Koruma (Nötr koruması için akım trafosu ayrıca sipariş edilmelidir)
 ETU28B ile aynı, ayrıca açma sınıfı ayarlama imkanı, motor
 çıkışları için termik hafıza; nötr koruma ayarlanabilir ve açıp
 kapatılabilir; modüler kaçak akım koruma modülü (opsiyonel);
 haberleşme bağlantısı için ölçme fonksiyonu plus ve harici
 CubicleBUS modülleri ilave etme imkanı (opsiyonel); LCD
 ekran (opsiyonel)



3WL sabit tip şalter

Boy	Maksimum Nominal Akım In max (A)	Nominal Akım In (A)	kA $I_{cs}=I_{cu}$	3 kutuplu açık tip güç şalteri ³⁾ Sipariş No	Birim Fiyatı TL
Sabit montajlı tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU15B Trip üniteli fiyat)					
I	630	630	55	3WL1106-2 -- 32	149.263,00
I	800	800	55	3WL1108-2 -- 32	156.472,00
I	1000	1000	55	3WL1110-2 -- 32	162.023,00
I	1250	1250	55	3WL1112-2 -- 32	197.523,00
I	1600	1600	55	3WL1116-2 -- 32	275.673,00
I	2000	2000	55	3WL1120-2 -- 32	311.915,00
I	630	630	66	3WL1106-3 -- 32	158.233,00
I	800	800	66	3WL1108-3 -- 32	164.107,00
I	1000	1000	66	3WL1110-3 -- 32	169.871,00
I	1250	1250	66	3WL1112-3 -- 32	207.444,00
I	1600	1600	66	3WL1116-3 -- 32	289.294,00
I	2000	2000	66	3WL1120-3 -- 32	335.094,00
II	2500	2500	66	3WL1225-2 -- 32	434.996,00
II	3200	3200	66	3WL1232-2 -- 32	527.491,00
II	4000	4000	66	3WL1240-2 -- 31	629.862,00



3WL çekmeceli tip şalter

Çekmeceli tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU15B üniteli fiyat)					
I	630	630	55	3WL1106-2 -- 36	178.858,00
I	800	800	55	3WL1108-2 -- 36	187.460,00
I	1000	1000	55	3WL1110-2 -- 36	194.000,00
I	1250	1250	55	3WL1112-2 -- 36	231.544,00
I	1600	1600	55	3WL1116-2 -- 36	330.765,00
I	2000	2000	55	3WL1120-2 -- 36	374.384,00
I	630	630	66	3WL1106-3 -- 36	188.015,00
I	800	800	66	3WL1108-3 -- 36	197.293,00
I	1000	1000	66	3WL1110-3 -- 36	203.993,00
I	1250	1250	66	3WL1112-3 -- 36	243.275,00
I	1600	1600	66	3WL1116-3 -- 36	347.163,00
I	2000	2000	66	3WL1120-3 -- 36	394.950,00
II	2500	2500	66	3WL1225-2 -- 36	528.250,00
II	3200	3200	66	3WL1232-2 -- 36	632.993,00
II	4000	4000	66	3WL1240-2 -- 37	756.888,00

Diğer Elektronik aşırı akım açtırıcı üniteleri tipleri (ETU) için fiyat farkları			Sipariş No ilaveleri	İlave Fiyatı
Toprak kaçığı korumasız tip				
ETU15B : LI Koruma fonksiyonlu ¹⁾			BB	0,00
ETU25B : LSI Koruma fonksiyonlu			CB	6.015,00
ETU45B : LSIN Koruma fonksiyonlu			EB	20.115,00
ETU45B : LSIN Koruma 4 satır LCD ekranlı			FB	33.023,00
Toprak kaçığı korumalı tip²⁾				
ETU27B : LSING Koruma fonksiyonlu			DG	37.225,00
ETU45B : LSING Koruma fonksiyonlu			EG	56.538,00
ETU45B : LSING Korumalı 4 satır LCD ekranlı			FG	70.670,00
Standart sipariş numarası ilavesi (montajlı sipariş numarası ilaveleri için lütfen 98. sayfaya bakınız.)			1 A A 2	0,00
Ön kurma yaylı elle tahrik mekanik kapamalı 2N0 + 2NC yardımcı kontaklı				

Dip Notlar:

- 1) Boy III güç şalterleri ETU15B elektronik açtırma ünitesi ile sipariş edilemez.
- 2) Kaçak akım koruması için nötr iletkeni akım transformatörü ayrıca sipariş edilmelidir.
- 3) 630-3200 A arasındaki güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır, 4000 A boy II güç şalterleri standart olarak dikey bara bağlantılıdır. 150 kA kesme kapasiteleri için satış temsilcilerimize danışabilirsiniz.