

SENTRON koruma cihazları

3WT açık tip şalterleri

SENTRON 3WT SERİSİ AÇIK TİP OTOMATİK ŞALTERLER 4000 A'e KADAR



ETU 35WT

Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi $I_{cs}=I_{cu}$
 Nominal işletme gerilimi AC 500 V (Seçime bağlı 690 V)
 Nominal işletme akımı 400 - 4000 A
 2 Boy ile AC 500 V'da 66kA kısa devre açma kapasitesine kadar
 50 C'ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
 LCD göstergeli trip ünitesi ve LSI koruma standart
 Trip ihbar kontağı standart
 Kapamaya hazır göstergesi ve kontağı standart
 2NO + 2NC kontak standart
 Kapı oyma çerçevesi standart

ETU35WT Elektronik Trip Ünitesi:

LSI koruma
 L: $IR = 0,4 \dots 1,0 \times I_n$
 S: $I_d = 1,25 \dots 12 \times I_n$; $t_d = 0 \dots 400$ msn
 I : $I_i = 5 \dots 20 I_n$, maks. 50kA
 Termik hafıza on/off yapılabilir
 Faz kaybı duyarlılığı $t_{sd} = 20$ msn (M) ayarlanabilir
 Akım değerini gösteren arkadan ışıklı LCD göstergesi
 Açma nedenini sorgulama ve kendi kendini test imkanı
 LSING (Toprak Koruması ve Nötr Koruması) için satış birimlerimize danışınız.

3 kutuplu

Boy	Nominal Akım I_n (A)	kA $I_{cs}=I_{cu}$	Sabit tip 3 kutuplu açık tip güç şalteri 1) Sipariş No	Birim Fiyatı TL
-----	------------------------	--------------------	--	-----------------

Sabit montajlı tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8080-5AA00-0AA2	109.167,00
I	1000	55	3WT8100-5AA00-0AA2	126.953,00
I	1250	55	3WT8120-5AA00-0AA2	138.900,00
I	1600	66	3WT8161-5AA00-0AA2	172.275,00
II	2000	66	3WT8202-5AA00-0AA2	195.402,00
II	2500	66	3WT8252-5AA00-0AA2	253.978,00
II	3200	66	3WT8322-5AA00-0AA2	321.633,00
II	4000	66	3WT8402-5AA01-0AA2	415.993,00

Sabit montajlı tip 3 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8080-5UA70-0AA2 ¹⁾	131.204,00
I	1000	55	3WT8100-5UA70-0AA2 ¹⁾	149.804,00
I	1250	55	3WT8120-5UA70-0AA2 ¹⁾	165.795,00
I	1600	66	3WT8161-5UA70-0AA2 ¹⁾	194.205,00
II	2000	66	3WT8202-5UA70-0AA2 ¹⁾	215.777,00
II	2500	66	3WT8252-5UA70-0AA2 ¹⁾	274.954,00
II	3200	66	3WT8322-5UA70-0AA2 ¹⁾	343.844,00
II	4000	66	3WT8402-5UA71-0AA2 ¹⁾	436.737,00

Çekmeceli tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8080-5AA04-5AB2 ²⁾	127.310,00
I	1000	55	3WT8100-5AA04-5AB2 ²⁾	150.085,00
I	1250	55	3WT8120-5AA04-5AB2 ²⁾	166.397,00
I	1600	66	3WT8161-5AA04-5AB2 ²⁾	222.634,00
II	2000	66	3WT8202-5AA04-5AB2 ²⁾	251.677,00
II	2500	66	3WT8252-5AA04-5AB2 ²⁾	330.030,00
II	3200	66	3WT8322-5AA04-5AB2 ²⁾	377.392,00
II	4000	66	3WT8402-5AA05-5AB2 ²⁾	522.057,00

Çekmeceli tip 3 kutuplu motorlu şalterler (55 ve 66 kA)

I	800	55	3WT8080-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	152.470,00
I	1000	55	3WT8100-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	178.294,00
I	1250	55	3WT8120-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	193.153,00
I	1600	66	3WT8161-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	245.754,00
II	2000	66	3WT8202-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	273.144,00
II	2500	66	3WT8252-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	352.098,00
II	3200	66	3WT8322-5UA74-5AB2 ¹⁾²⁾	398.872,00
II	4000	66	3WT8402-5UA75-5AB2 ¹⁾²⁾	543.519,00

- 1) Motor mekanizması açtırma bobini, kapama bobini ve ilave yardımcı kontak 2 enversör fiyata dahildir.
 2) Çekmeceli şalterde shutter fiyata dahildir.

Bağlantı tipleri:

- 800 - 3200 A arası 3WT8 sabit tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 4000 A sabit tip güç şalteri standart olarak düşey bara bağlantılıdır.
- 800 - 3200 A arası 3WT8 çekmeceli tip güç şalterleri standart olarak yatay bara bağlantılıdır. 3800 A çekmeceli tip güç şalteri standart olarak düşey bara bağlantılıdır.
- 3WT8 güç şalteri bağlantı şeması için sayfa 195'e bakınız